

どんな被着体と用途に 粘着フィルムをお探しですか？

表面保護用選定マトリックス

被着体			加工の種類			
			切断・打抜き・曲げ			ロールフォーミング・絞り
			一般用途 (耐熱性80℃以下、*150℃まで可能)		耐候性用途	
金属板	ステンレス	BA・2B 研磨板・エンボス 発色	A-1300 F-600	C-300	B-2400 F-600	D-3700 D-5700
	アルミ	素地板 封孔アルマイト	A-1300 F-600	C-300	B-2400 F-600	D-3700 D-5700
プレコート 金属板	ポリエステル系塗料	一般仕上面	A-1300 P-3000 ※ A-2400 (ホットプレス加工にも対応)	C-300	B-2400	
		粗面	L-3300 CL-5300	CL-5100	—	
	フッ素系塗料		L-1200		—	
	シート法	PET	A-1300	C-300	B-2400	
		PP	A-1300 ※ L-3300	D-3700	B-2400	
アルミサッシ			A-1300	※ A-2400	B-2400	
樹脂板	アクリル ポリカーボネート ポリエステル ABS 等	フラット	C-300 P-3000	P-1020		
		エンボス、マット面	L-1200 L-7300	L-3300		
樹脂銘板			A-1300 ※ L-3300 GP	L-1200 P-3000		
化粧板			A-1300 ※ L-3300	L-1200		
光学シート	拡散シート プリズムシート 反射シート AG・ARシート 導光板 等	拡散面	L-1200 L-7300	L-5000		
		レンズ面	L-7300			
		マット面	L-5000	DP-1000		
		フラット面	C-300	DP-1000		
		AG・ARコート面	L-5000 DP-1000	L-7300 L-8000		
		ハードコート面	L-5000 DP-1000	L-7300 L-8000		

